

Cod. AF I 4 EKOMBT

400

Armadio Refrigerato GN 2/I monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura con 2 porte2 doors Low Temperature Stainless Steel GN 2/I Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/I en Acier Inox basse température avec 2 portes -
Edelstahl-Tiefkühlschrank GN 2/I mit Monoblockaggregat und mit 2 Türen**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1420x800x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	1460x840x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	159
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	1400
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	-18 / -22
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	700
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-I-50

Dotazione per allestimento interno: 6 Griglie plastificate Rilsan GN 2/I e 12 guide in Acciaio Inox, Fermo ventole - **Internal standard set-up:** 6 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I and 12 Stainless Steel Runners, Door micro switches - **Composition Standard:** 6 Clayettes plastifiées Rilsan et 12 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation - **Standardausstattung:** 6 rilsanierte Roste GN 2/I und 6 paar Edelstahlschienen, Lüftungstop



Cod. A4 I 4 EKOMBT

400

Armadio Refrigerato GN 2/I monoblocco in Acciaio Inox a bassa temperatura con 4 sportelli4 half doors Low Temperature Stainless Steel GN 2/I Refrigerated Cabinet - Armoire Réfrigérée GN 2/I en Acier Inox basse température avec 4 portes -
Edelstahl-Tiefkühlschrank GN 2/I mit Monoblockaggregat, mit 4 Halbtüren**-18/-22°C**

DIMENSIONI - DIMENSIONS DIMENSIONS - MABE	WxDxH mm	1420x800x2030/2100
DIMENSIONI IMBALLO - PACKAGING DIMENSIONS DIMENSIONS D'EMBALLAGE - MABEVERPACKUNG	WxDxH mm	1460x840x2200
PESO NETTO - NET WEIGHT POIDS NET - NETTOGEWICHT	kg	165
CAPACITA' NETTA - NET CAPACITY CAPACITÉ NET - NUTZINHALT	l	1400
TEMPERATURA D'ESERCIZIO - WORKING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE SERVICE - ARBEITSTEMPERATUR	°C	-18 / -22
GAS REFRIGERANTE - GAS GAZ RÉFRIGÉRANT - KÄLTEMITTEL	GAS	R404A/R507
COLLAUDO - TEST DETAILS DETAILS D'ESSAI - PRÜFUNGSERGEBNISSE	°C / RH	+43 / 65%
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ABSORBED POWER PUISSANCE ABSORBÉE - ANSCHLUßWERT	W	700
ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY ALIMENTATION - NETZSPANNUNG	V-P-Hz	230-I-50

Dotazione per allestimento interno: 8 Griglie plastificate Rilsan GN 2/I e 16 guide in Acciaio Inox, Fermo ventole - **Internal standard set-up:** 8 plastic-coated Rilsan grids GN 2/I and 16 Stainless Steel Runners, Door micro switches - **Composition Standard:** 8 Clayettes plastifiées Rilsan et 16 glissières en Acier Inox, Arrêt ventilation - **Standardausstattung:** 8 rilsanierte Roste GN 2/I und 8 paar Edelstahlschienen, Lüftungstop

