



PHOTO	CODE	DESIGNATION
Dim 116 X 480 X 120 mm 	20060071  G20 NATUREL G30 BUTANE  220v	Rotissoire à gaz 2 broches le COQ Structure en inox Porte vitrées en verre trempé poignées athermique Chauffage a gaz par radiant céramique Sécurité par thermocouple Déflecteur de chaleur démontable Transmission mécanique a chaine monomoteur circuit gaz 100% cuivre Eclairage par lampe halogène Fermeture des portes par aimant Capacité: 10 poulets Consommation :1 Kg/H Puissance électrique : 110 w
Dim 116 X 480 X 120 mm 	20060070  G20 NATUREL G30 BUTANE  220v	Rotissoire à gaz 4 broches le COQ Structure en inox Porte vitrées en verre trempé poignées athermique Chauffage a gaz par radiant céramique Sécurité par thermocouple Déflecteur de chaleur démontable Transmission mécanique a chaine monomoteur circuit gaz 100% cuivre Eclairage par lampe halogène Fermeture des portes par aimant Capacité: 20 poulets Consommation : 1,9 Kg/H Puissance électrique : 125 w
Dim 116 X 480 X 2030 mm 	20060073  G20 NATUREL G30 BUTANE  220v	Rotissoire à gaz 6 broches le COQ Structure en inox Porte vitrées en verre trempé poignées athermique Chauffage a gaz par radiant céramique Sécurité par thermocouple Déflecteur de chaleur démontable Transmission mécanique a chaine monomoteur circuit gaz 100% cuivre Eclairage par lampe halogène Fermeture des portes par aimant Roues en polyamide, diamètre 100 mm Capacité: 30 poulets Consommation : 2,85 Kg/H Puissance : 130 w
Dim 116 X 480 X 2150 mm 	20060075  G20 NATUREL G30 BUTANE  220v	Rotissoire à gaz 8 broches le COQ Structure en inox AISI 304 - 18/10 Structure en inox Porte vitrées en verre trempé poignées athermique Chauffage a gaz par radiant céramique Sécurité par thermocouple Déflecteur de chaleur démontable Transmission mécanique a chaine monomoteur Eclairage par lampe halogène Fermeture des portes par aimant Roues en polyamide, diamètre 100 mm Capacité: 40 poulets Consommation : 3,84 Kg/H Puissance : 130 w